



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB221
Typengenehmigung erteilt	20080821
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	450 EXC
05 Typ; Variante/Version	EXC-R; A/a, A/b
06 Vorziffer	VBKEXA40..M3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0335
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80+3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht/längsgelocht (ww. mit
17 Handbremse Z2	Wölbungen am Aussenradius), auf VR,
17 Handbremse Z3	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht/längsgelocht (ww. mit
18 Fussbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z3	Wölbungen am Aussenradius), auf HR,
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	780
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	9.4
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	20.2
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM EXC-F øe1!
29 Motorkennzeichen	?-780
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2236



35 Länge bis	0
36 Breite von	786
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1259
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	410
40 Abstand Achse 1-2 von	1481
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Version a (18"- Hinterrad) / Version b (17"- Hinterrad)
<b>Bemerkungen Z2</b>	15) m6 / 3,00 / m6 / 2,80
<b>Bemerkungen Z3</b>	51) v= 90/90-21 54M; 1.60x21 / v= 120/70-17 54Q; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z4</b>	90/90R21 54M; 1.60x21 / 120/70R17 54Q; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z5</b>	80/100-21 54M; 1.60x21
<b>Bemerkungen Z6</b>	h= 140/80-18 65M; 2.15x18 / h= 160/60-17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
<b>Bemerkungen Z7</b>	140/80R18 65M; 2.15x18 / 160/60R17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
<b>Bemerkungen Z8</b>	120/80-18 65M; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z9</b>	120/90-18 65M; 2.15x18