



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB227
Typengenehmigung erteilt	20090326
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130917
Erweiterung TG Positionen	'17/18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	990 Adventure R
05 Typ; Variante/Version	LC8; C/1, C/2
06 Vorziffer	VBKVA940..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0180
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	220



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,	
17 Handbremse Z2	auf VR, Stahlflex-Bremsleitung; a.W. ABS	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheiben gelocht/längsgelocht,	
18 Fussbremse Z3	auf HR, Stahlflex-Bremsleitung; a.W.ABS	
21 Motor Marke	KTM	
21 Motor Typ	601	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1000	
24 Leistung kW	84.5	
24 Leistung n	8750	
25 Md. max Nm	100.0	
25 Md. max n	6750	
26 Abgasreinigung	2/in HS	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KTM 990 ADV 01 øe1!	
29 Motorkennzeichen	?-601	
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- ww. Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung	
35 Länge von	2250	



35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1445
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54V/R; 2.15x21, h= 150/70-18 70V/R; 4-4.25x18
53 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54V/R; 2.15x21, h= 150/70R18 70V/R; 4-4.25x18 Mischbereifung gem. Art. 138/1 VTS zugelassen