



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB235
Typengenehmigung erteilt	20100819
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100719
Erweiterung TG Positionen	'15/28/44/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	200 EXC
05 Typ; Variante/Version	EXC; B/a, B/b
06 Vorziffer	VBKGSA20..M1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0334
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,72-3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	523
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	193
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTMEXC K
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM øe1! EXC2
29 Motorkennzeichen	523
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1481
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18
53 Reifen Felgen	a) v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M; 2.15x18
54 Reifen Felgen	b) v= 120/70-17 54M, 120/70R17 54M; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17, 5.00x17
Bemerkungen Z1	05) B/a / B/b
Bemerkungen Z2	15) m6 / 3,00 / m6 / 2,72
Bemerkungen Z3	51) Zuordnung a (18"-Hinterrad) / Zuordnung b (17"-Hinterrad)