



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB236
Typengenehmigung erteilt	20100819
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100719
Erweiterung TG Positionen	'15/28/44/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	EXC 250
05 Typ; Variante/Version	EXC; C/a, C/b
06 Vorziffer	VBKGS20..M2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0334
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,86+3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	548
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	6.8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	12.4
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM EXC K
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM øe1! EXC2
29 Motorkennzeichen	548
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1481
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18
53 Reifen Felgen	a) v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M; 2.15x18
54 Reifen Felgen	b) v= 120/70-17 54M, 120/70R17 54M; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17, 5.00x17
Bemerkungen Z1	05) C/a / C/b
Bemerkungen Z2	15) m6 / 3,08 / m6 / 2,86
Bemerkungen Z3	51) Zuordnung a (18"-Hinterrad) / Zuordnung b (17"-Hinterrad)