



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB246
Typengenehmigung erteilt	20110705
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	250 EXC
05 Typ; Variante/Version	EXC; C/a, C/b
06 Vorziffer	VBKGS20..M2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0334
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,86+3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	548
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	5.3
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM <del>ce1!</del> ww. EXC K, 548.05.109.000
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM <del>ce1!</del> ww. EXC2, M-HV00605T
29 Motorkennzeichen	548
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2236
35 Länge bis	2269
36 Breite von	786



36 Breite bis	818
37 Höhe von	1297
37 Höhe bis	1311
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1481
40 Abstand Achse 1-2 bis	1482
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M; 2.15x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-17 54M, 120/70R17 54M; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17 - 5.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	24) Leistung begrenzt mit Gasschieberanschlag Länge = 36mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) h= 130/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) C/a / C/b
<b>Bemerkungen Z7</b>	15) m6 / 3,08 / m6 / 2,86
<b>Bemerkungen Z8</b>	51) 18"-Hinterrad / 17"-Hinterrad