



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB272
Typengenehmigung erteilt	20130920
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	250 R Freeride
05 Typ; Variante/Version	KTM FREERIDE; B/-
06 Vorziffer	VBKFR.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0563
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	725
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	5.2
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	10.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 725.05.009.000 und
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM Freeride øe1! 725.05.083.000; FR02
29 Motorkennzeichen	725
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2214



35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1221
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21, 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00-18, 4.00R18, 120/80-18, 120/90-18; 2.15x18, 2.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest. Index: v= 39L / h= 47L