



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB282
Typengenehmigung erteilt	20140710
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	500 EXC
05 Typ; Variante/Version	EXC EFI; D/a, D/b
06 Vorziffer	VBKEX.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0519
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,38+3,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius)
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	787
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	510
24 Leistung kW	15.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	31.5
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. \varnothing e1! KTM EXC-F2, \varnothing e1! M-KTMSO15-HZT
29 Motorkennzeichen	787
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2269
35 Länge bis	0
36 Breite von	818



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1297
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1482
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18
53 Reifen Felgen	a) v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M, 130/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18
54 Reifen Felgen	b) v= 120/70-17 54Q, 120/70R17 54Q; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17 - 5.00x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) D/a / D/b
Bemerkungen Z3	15) m6 / 3,71 / m6 / 3,38
Bemerkungen Z4	51) Zuordnung a (18"-Hinterrad) / Zuordnung b (17"-Hinterrad)
Bemerkungen Z6	51) b) h= 150/60-17 65M, 150/60 R 17 65M; 4.25x17 - 5.00x17