



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB284 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140710 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 350 EXC-F |
| 05 Typ; Variante/Version | EXC EFI; B/a, B/b |
| 06 Vorziffer | VBKEX.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-1137/2008*0519 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,38+3,71 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | (Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | (Scheibe ww. mit Wölbungen am Aussenradius) |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 775 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 350 |
| 24 Leistung kW | 15 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 24 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. \varnothing e1! KTM EXC-F2, \varnothing e1! M-KTMSO15-HZT |
| 29 Motorkennzeichen | 775 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2269 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 818 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1297 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1482 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 h= 140/80-18 65M, 120/80-18 65M, 120/90-18 65M; 2.15x18 |
| 53 Reifen Felgen | a) v= 90/90R21 54M; 1.60x21 h= 140/80R18 65M, 130/90-18 65M; 2.15x18, 2.50x18 |
| 54 Reifen Felgen | b) v= 120/70-17 54Q, 120/70R17 54Q; 3.50x17 h= 160/60-17 65M, 160/60R17 65M; 4.25x17 - 5.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) B/a / B/b1 |
| Bemerkungen Z3 | 15) m6 / 3,71 / m6 / 3,38 |
| Bemerkungen Z4 | 51) Zuordnung a (18"-Hinterrad) / Zuordnung b (17"-Hinterrad) |
| Bemerkungen Z6 | 51) b) h= 150/60-17 65M, 150/60 R 17 65M; 4.25x17 - 5.00x17 |