



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB293
Typengenehmigung erteilt	20160211
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20160412
Erweiterung TG Positionen	'28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	690 Duke
05 Typ; Variante/Version	KTM 690 Duke; A/-
06 Vorziffer	VBKLD.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00003
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50+2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	188



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	766
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	53.7
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	74.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM LC4 V2 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. KTM LC4 05 $\phi$ e1!, KTM Duke A/B $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	766
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss



35 Länge von	2186
35 Länge bis	0
36 Breite von	843
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70R17; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60R17; 5.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 42U / h= 56U