



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB304
Typengenehmigung erteilt	20160808
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20241128
Erweiterung TG Positionen	'09/18/27/29/46/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KTM
04 Typ	250 EXC
05 Typ; Variante/Version	KTM EXC; KTM 250 EXC/-
06 Vorziffer	VBKGSA....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2013/60*0334
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	554
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	5.3
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM øe1! 55?.05.109.000
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM øe1! 556.05.083.000
29 Motorkennzeichen	554
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2236
35 Länge bis	2269



36 Breite von	854
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1331
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	184
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18, 120/90-18; 2.15x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 41M / h= 50M
Bemerkungen Z1	24) Leistung begrenzt mit Gasschieberanschlag Länge = 36mm