



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB310
Typengenehmigung erteilt	20170525
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KTM
04 Typ	125 Duke
05 Typ; Variante/Version	KTM IS Duke; KTM 125 Duke/-
06 Vorziffer	VBKJP.4...C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00047
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	935
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	12
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/KTM 936.05.008.000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ISV003 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM IS003 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	935
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2072
35 Länge bis	0
36 Breite von	831



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1109
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1357
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	228
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	110/70R17; 3.00x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	150/60R17; 4.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 37R, h= 57R