



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB316
Typengenehmigung erteilt	20171010
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KTM
04 Typ	FREERIDE 250 F
05 Typ; Variante/Version	KTM FREERIDE; KTM FREERIDE 250 F
06 Vorziffer	VBKFRA....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-134/2014*00056
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,04
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	107
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	721
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	15.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	18.0
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 721.05.080.000 ϕ e1! FR03
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM 721.05.081.000 ϕ e1! FR03
29 Motorkennzeichen	721
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2212
35 Länge bis	0



36 Breite von	822
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1193
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1419
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



52 Reifen Felgen

v= 2.75-21, 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21;

1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 4.00R18, 100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 140/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest. Index: v= 45M / h= 60M