



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB356
Typengenehmigung erteilt	20210304
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KTM
04 Typ	1290 Super Adv. R
05 Typ; Variante/Version	KTM V2 Adventure; C1/-
06 Vorziffer	VBKV5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00274
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,47
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	235
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	619
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1301
24 Leistung kW	118
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	138
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/KTM CAT400 ϕ e1! und 1/HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 619 ED ADV-02 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	619
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2303
35 Länge bis	0
36 Breite von	919



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1394
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1578
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	169
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	281
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90V21, 90/90-21 M+S; 2.50x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70ZR18, 150/70B18 M+S; 4.25x18
54 Reifen Felgen	mind.-Index: v= 46V h= 65V / Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	04) KTM 1290 Super Adventure R