



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB358
Typengenehmigung erteilt	20210614
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	KTM
04 Typ	250 EXC-F
05 Typ; Variante/Version	KTM EXC EFI; A/-
06 Vorziffer	VBKEX.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00018
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe oder
18 Fussbremse Z3	Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	791
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	10.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	18.4
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 797.05.081.??? EXC-F4 øe1!
29 Motorkennzeichen	791
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2223
35 Länge bis	0
36 Breite von	816
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1224
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1471
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18, 4.00 R18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=51M / h=60M
