



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB382
Typengenehmigung erteilt	20231113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KTM
04 Typ	890 SM T
05 Typ; Variante/Version	KTM R2 Adventure; D/-
06 Vorziffer	VBKTS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00250
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,68
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	636
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	889
24 Leistung kW	77
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	100
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS 636.05.091.???
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM VSD R2-02 ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM 635 ED R2-01 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	636
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2165



35 Länge bis	0
36 Breite von	893
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1271
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1502
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	mind.-Index: v= 47H h= 64H