



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB388 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241030 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 450 Rally FR |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM 450 Rally; -/- |
| 06 Vorziffer | VBKRA.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00112 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,64 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | A580 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 22.0 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Krümmer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AKRAPOVIC A580.05.083.??? øe1! |
| 29 Motorkennzeichen | A580 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2268 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 804 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 880 |
| 37 Höhe von | 1530 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1549 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 215 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 161 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 174 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.50x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 45K / h= 47K
