



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB395
Typengenehmigung erteilt	20250328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260108
Erweiterung TG Positionen	'04/09/Bem. 04
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KTM
04 Typ	125 Enduro ?
05 Typ; Variante/Version	KTM IS ENDSM; A/-
06 Vorziffer	VBKJ1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00410
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, AT-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.42
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z2	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	960
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	2/KTM ISK005 [e1]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ISE005 [e1]
29 Motorkennzeichen	960
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2279



35 Länge bis	0
36 Breite von	914
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1246
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	240
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21; 1.85x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/80-18; 2.50x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 39S / h= 64S
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. 125 Enduro oder 125 Enduro R