



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB399
Typengenehmigung erteilt	20250328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250402
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KTM
04 Typ	390 Adventure
05 Typ; Variante/Version	KTM IS ADV; A/-, C/-, D/-
06 Vorziffer	VBKJG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00416
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.28+3.42
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	148



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	153
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	963
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	33.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	39.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	2/KTM ISK007 [e1]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ISE005 [e1]
29 Motorkennzeichen	963
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- a.W. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss komb.
35 Länge von	2256
35 Länge bis	2293



36 Breite von	957
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1434
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1464
40 Abstand Achse 1-2 bis	1481
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	251
44 Leergewicht bis	252
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	siehe Bemerkungen
<b>54 Reifen Felgen</b>	mind.-Index: v= 39S h= 64S
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) 390 Adventure / 390 Adventure R / 390 Adventure X
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) A/- / C/- / D/-
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) 3.28 / 3.42 / 3.28
<b>Bemerkungen Z5</b>	16) 153 / 148 / 153
<b>Bemerkungen Z6</b>	35) 2256 / 2293 / 2256
<b>Bemerkungen Z7</b>	37) 1434 / 1480 / 1434
<b>Bemerkungen Z8</b>	40) 1464 / 1481 / 1464
<b>Bemerkungen Z9</b>	44) 252 / 252 / 251
<b>Bemerkungen Z10</b>	51) v= 100/90-19; 2.50x19 / v= 90/90-21; 1.85x21 / v= 100/90-19; 2.50x19
<b>Bemerkungen Z11</b>	h= 130/80R17; 3.50x17 / h= 140/80-18; 2.50x18 / h= 130/80R17; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) Mischbereifung genehmigt / / Mischbereifung genehmigt
<b>Bemerkungen Z13</b>	55) Standgeräusch 90 dB/A / Standgeräusch 91 dB/A / Standgeräusch 90 dB/A