



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB402
Typengenehmigung erteilt	20250819
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'09/54/Bem. 54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KTM
04 Typ	690 ? R
05 Typ; Variante/Version	KTM LC4; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00401
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.80-3.06
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	A606
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	32.0
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	58.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ED LC4-02 [e1]
29 Motorkennzeichen	A606
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2192



35 Länge bis	2286
36 Breite von	818
36 Breite bis	868
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1476
40 Abstand Achse 1-2 bis	1494
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante A: v= 90/90-21; 1.85x21 / h= 140/80-18; 2.50x18
53 Reifen Felgen	Variante B: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 160/60R17; 5.00x17
54 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 58kW, siehe TG 6KB4 01
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) 690 Enduro R / 690 SMC R
Bemerkungen Z5	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z6	06) VBKLE..... / VBKLS.....
Bemerkungen Z7	15) 3,06 / 2,80
Bemerkungen Z8	33) a.W. mit Zentralständer /
Bemerkungen Z9	35) 2286 / 2192
Bemerkungen Z10	36) 818 / 868
Bemerkungen Z11	37) 1240 / 1185
Bemerkungen Z12	40) 1494 / 1476
Bemerkungen Z13	54) Mindest-Index: v= 42T, h= 52T / Mindest-Index: v= 42H, h= 52H
Bemerkungen Z14	bei M+S Reifen v= 42R, h= 52R
Bemerkungen Z15	55) Standgeräusch 87 dB/A / Standgeräusch 88 dB/A