



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB403 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250828 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | KTM |
| 04 Typ | 250 EXC-F |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM EXC EFI; A/- |
| 06 Vorziffer | VBKEX..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2024/2838*00018 |
| 10 EFKO-Code | 6214 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.71 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht oder |
| 18 Fussbremse Z2 | 1 Scheibe, auf HR |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | A460 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 10.6 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 18.8 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM A490.05.081.??? EXC-F4 [e1] |
| 29 Motorkennzeichen | A460 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2247 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 819 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1270 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1488 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 190 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/80-18, 4.00 R18; 2.15x18 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v=51M / h=60M / Mischbereifung genehmigt |