



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB611
Typengenehmigung erteilt	19990519
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19991202
Erweiterung TG Positionen	'32/36/37/52/53
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People 50
05 Typ; Variante/Version	B1
06 Vorziffer	RFBB10000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0013
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmenrohr (von unten sichtbar)
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.78
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	4600
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KFA6 mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	BA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	eingang
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1850
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	685



37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	1113
38 Überhang vorne von	266
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	314
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	256
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/90-16 42J; 1.85x16, 1.60x16; 80/80-16 45P; 1.60x16



53 Reifen Felgen

h= 90/80-16 54J; 2.15x16;

100/80-16 56P; 2.15x16
