



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB612
Typengenehmigung erteilt	20000120
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People 125
05 Typ; Variante/Version	B2; 00
06 Vorziffer	RFBB20000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0038
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich, innen an Rahmen unterhalb der Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,99
16 Fahrzeug Vmax mech von	88
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BA25
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.59
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.06
25 Md. max n	6250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHB4
29 Motorkennzeichen	BA25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1949
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1076
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	259



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	356
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1334
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	276
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	183
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16 45P; 1.60x16
53 Reifen Felgen	h= 100/80-16 56P; 2.15x16