



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB614
Typengenehmigung erteilt	20000605
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People 50
05 Typ; Variante/Version	B1
06 Vorziffer	RFBB10000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmenrohr; von unten sichtbar
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	68
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KFA6
29 Motorkennzeichen	BA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1850
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	685
37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	1113
38 Überhang vorne von	266



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	314
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	256
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/90-16 42J; 1.85x16, 1.60x16; 80/80-16 45P; 1.60x16
53 Reifen Felgen	h= 90/80-16 54J; 2.15x16; 100/80-16 56P; 2.15x16