



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB625
Typengenehmigung erteilt	20031104
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Movie XL 125
05 Typ; Variante/Version	S5; -/11
06 Vorziffer	RFBS50011.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0110
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen, hinter Seitenständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SN25A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KFC9II
29 Motorkennzeichen	SN25A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenstädter
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	694
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1269
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	278
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	89
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 59J; 3.50x12