



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB630
Typengenehmigung erteilt	20031104
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People 50
05 Typ; Variante/Version	B1; -/20
06 Vorziffer	RFBB10020.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0013
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmenrohr (von unten sichtbar)
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte Rohrrahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BA10A
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.78
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.21
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KFA6II
29 Motorkennzeichen	BA10A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1850
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1075
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	314
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	256
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/90-16 42J; 1.60x16 / 80/80-16 45P; 1.60x16
53 Reifen Felgen	h= 90/80-16 54J; 2.15x16 / 100/80-16 56P; 2.15x16