



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB645
Typengenehmigung erteilt	20050127
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Xciting 500
05 Typ; Variante/Version	T7; 00/00
06 Vorziffer	RFBT70000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0363
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, am Zentralständerhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Zentralständerhalter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	147
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SAA0
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	498
24 Leistung kW	27.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	37.1
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LBA2
29 Motorkennzeichen	SAA0
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	391
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56S; 3.50x15



53 Reifen Felgen

h= 150/70-14 66S; 4.50x14
