



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB667
Typengenehmigung erteilt	20080422
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People S 300i
05 Typ; Variante/Version	D2; 20/00
06 Vorziffer	RFBD22000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0907
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, im Bereich vom Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,01
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	109



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	BB60
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	270
24 Leistung kW	17.9
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	24.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	3/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LFG1 III $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	BB60
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	725
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1365
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	332
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	217
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16; 3.0x16 Mindest-Index: 33M



53 Reifen Felgen

h= 140/70-16; 3.5x16

55M

---