



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB671
Typengenehmigung erteilt	20080908
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Xciting Ri300
05 Typ; Variante/Version	T7; 20/00, 20/01
06 Vorziffer	RFBT7200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0363
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, am Zentralständerhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Zentralständerhalter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,66
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	109



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	und ww. hydr., 1 Scheibe gelocht, ...
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SB60
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	270
24 Leistung kW	17.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	23.5
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LFG2 III ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	SB60
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	810
37 Höhe von	1335
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	391
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	273
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	255
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 36K, h= 61K
Bemerkungen Z1	17) ... auf VR; ww. mit/ohne ABS