



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6KB681 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091023 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | KYMCO |
| 04 Typ | Downtown 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | V2; 10/00 |
| 06 Vorziffer | RFBV21000..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*2136 |
| 10 EFKO-Code | 3832 |
| 10 Hersteller | KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C. |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen bei Zentralstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | im Helmloch, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,41 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | KYMCO |
| 21 Motor Typ | SK25 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 12.6 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KYMCO LFA7 ϕ e4! |
| 29 Motorkennzeichen | SK25 |
| 29 Motorkennzeichen | links, unten am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2205 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 815 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 37 Höhe von | 1390 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 390 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1553 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 251 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 341 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 123 |
| 46 Achsgarantie v bis | 218 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/80-14; 3.0x14 |



53 Reifen Felgen

h= 150/70-13; 4.0x13

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 36K, h= 55K
