



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB682
Typengenehmigung erteilt	20091209
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Sento 50
05 Typ; Variante/Version	U8; 00/00
06 Vorziffer	RFBU80000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1857
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, oberhalb des Hinterrads an Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SD10E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	2.7
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LGF3 II-A ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	SD10E
29 Motorkennzeichen	links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1701
35 Länge bis	0
36 Breite von	682
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1203
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	306
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1187
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	164
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	249
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	165
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-10; 2,15x10 Mindest-Index 22B



53 Reifen Felgen

h= 90/90-10; 2,15x10 Mindest-Index 45B
