



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB701
Typengenehmigung erteilt	20120223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	MyRoad 700i
05 Typ; Variante/Version	V3; 00/00
06 Vorziffer	RFBV30000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2139
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unten am Rahmen, unter Fussraste
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz im Helmfach, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SAAD
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	700
24 Leistung kW	43.25
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	62.72
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	6/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO KKE5 øe4!
29 Motorkennzeichen	SAAD
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2309
35 Länge bis	0
36 Breite von	824



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1487
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1623
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	367
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	168
46 Achsgarantie v bis	296
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.5x15
53 Reifen Felgen	h= 160/60-14; 4.5x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 46R, h= 66R