



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB702
Typengenehmigung erteilt	20120223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Xciting R500i
05 Typ; Variante/Version	T7; 00/21
06 Vorziffer	RFBT70021.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0363
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, bei Zentralständerhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, bei Zentralständerhalter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,40
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	147



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR ...
19 Feststellbremse	mech. 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SBA0
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	498
24 Leistung kW	28.2
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	41.4
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	3/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LDG7 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	SBA0
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1312
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 38P, h= 63P
Bemerkungen Z1	17) ... ww. HR-Bremse an 1 Scheibe des VR angelegt (kombiniertes Bremssystem)