



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB708
Typengenehmigung erteilt	20140505
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KYMCO
04 Typ	People One
05 Typ; Variante/Version	KM25; -/-
06 Vorziffer	LC2D4.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2938
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	im Helffach links, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	im Helffach rechts, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,65
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR;
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	KM25
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF ALD9 øe4!
29 Motorkennzeichen	KM25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2010
35 Länge bis	0
36 Breite von	690



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	199
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	274
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-16; 2.15x16

53 Reifen Felgen

h= 100/90-14; 2.5x14

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 35G, h= 51G
