



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB724
Typengenehmigung erteilt	20170608
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Xciting 400i
05 Typ; Variante/Version	D6; 10/11
06 Vorziffer	RFBD61011.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00007
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	links, am Zentralständerhalter
12 Fahrgestellnummer	im Helmloch unter Sitz, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,97
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links (arretierbar)
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	SK80B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	26.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	37.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO LKF5 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	SK80B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe
35 Länge von	2205
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1570
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	374
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	132
46 Achsgarantie v bis	242
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.00x15
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.25x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 38N, h= 58N