



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB725
Typengenehmigung erteilt	20170921
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Likell 125i
05 Typ; Variante/Version	DB; 25/05
06 Vorziffer	LC2DB2505.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00199
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten an Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,84
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR; Hebel li
17 Handbremse Z3	(kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	TE25
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF ACC1 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	TE25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
35 Länge von	1915
35 Länge bis	0



36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1315
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	283
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	183
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 28J, h= 49J