



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB732
Typengenehmigung erteilt	20180823
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility Carry 125
05 Typ; Variante/Version	KN25M; 25/50, -/65
06 Vorziffer	LC2UB25.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00249
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen bei Zentralständersupport
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,21
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht, auf VR; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	hydr.,Scheibe gelocht, auf HR+VR; Hebel
17 Handbremse Z3	links (kombiniertes Bremssystem)
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	KN25M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.2
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8.9
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF ALK6 øe13!
29 Motorkennzeichen	KN25M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
35 Länge von	1925
35 Länge bis	0



36 Breite von	695
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1140
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	198
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	238
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	140
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 3.0x12 Mindest-Index 28B
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.5x12 Mindest-Index 40B