



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB733
Typengenehmigung erteilt	20181018
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Super 8 50
05 Typ; Variante/Version	KP10B; 10/31
06 Vorziffer	LC2UB1031.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00250
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	hinten rechts, unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	21,14
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	KP10B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO AAB6 øe13!
29 Motorkennzeichen	KP10B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	740



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1365
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	262
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	86
46 Achsgarantie v bis	176
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-14 55P; 3.0x14 Mindest-Index: 23B

53 Reifen Felgen

h= 120/80-14 58P; 3.0x14 Mindest-Index: 48B
