



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB748
Typengenehmigung erteilt	20210811
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility 300i Plus
05 Typ; Variante/Version	T6; -/-
06 Vorziffer	LC2T600.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00968
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,26
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	KS60G
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	276
24 Leistung kW	16.8
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	22.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF WLD AGE2 øe13!
29 Motorkennzeichen	KS60G
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	1560
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	341
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	213
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-16; 3.0x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/70-14; 4.5x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 37M, h= 55M
<b>Bemerkungen Z1</b>	37) 1560 mm mit Windschild