



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB758
Typengenehmigung erteilt	20230629
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility S 125
05 Typ; Variante/Version	CH; 00/A, 00/B, 00/C
06 Vorziffer	LC2CH000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01291
10 EFKO-Code	3896
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	im Helmfach rechts, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,06
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ww. ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, ww. auf HR+VR, CBS
17 Handbremse Z3	oder auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	TC25B
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.8
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	9.3
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF AKC6-E10 øe13!
29 Motorkennzeichen	TC25B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0



36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1176
37 Höhe bis	1282
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	94
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-14; 3.00x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 29G, h= 50G
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 00/A / 00/B, 00/C
Bemerkungen Z3	17) hydr., Scheibe gelocht, auf VR / hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
Bemerkungen Z4	hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR, CBS / hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS