



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB763
Typengenehmigung erteilt	20250530
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Skytown 125
05 Typ; Variante/Version	CT; 00/A, 00/B
06 Vorziffer	LC2CT0000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02003
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen oberhalb Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,25
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr.,Scheibe gelocht, auf HR+VR
17 Handbremse Z3	ww. ABS od. CBS
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	TH25A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.6
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF BLB3-E10 [e13]
29 Motorkennzeichen	TH25A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
35 Länge von	1940



35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	276
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	183
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-14; 2.75x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 26J, h= 49J