



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB766
Typengenehmigung erteilt	20250619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility 125 S
05 Typ; Variante/Version	DF; 00/A, 00/B
06 Vorziffer	LC2DF0000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02417
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	Links, hinten am Rahmen, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10.25
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ww. ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, ww. auf HR+VR (CBS)
17 Handbremse Z3	oder auf HR (ABS)
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	TH25C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.6
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF BLB3-E10 [e13]
29 Motorkennzeichen	TH25C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Top Case



35 Länge von	2030
35 Länge bis	2090
36 Breite von	747
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1156
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	94
46 Achsgarantie v bis	192
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.5x16
53 Reifen Felgen	h= 120/70-14, 120/80-14; 2.75x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 26J, h= 50J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/A / -/B
Bemerkungen Z3	17) CBS / ABS
Bemerkungen Z6	37) 1290 mit Top Case