



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB770
Typengenehmigung erteilt	20250812
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KYMCO
04 Typ	AK Premium 575
05 Typ; Variante/Version	E1-A3; 00/05
06 Vorziffer	RFBE10005.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2838*00121
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	KWANG YANG MOTOR CO., LTD, RC KAOHSIUNG, TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	hinten links, bei Federbein am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, bei Federbein am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.03
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	KWANG YANG
21 Motor Typ	SBA1D
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	574
24 Leistung kW	38.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	56.4
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr KYMCO AKB8-EA5 [e13]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO AKB8-EA5 [e13]
29 Motorkennzeichen	SBA1D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2220
35 Länge bis	0
36 Breite von	795



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1363
37 Höhe bis	1494
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	403
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	243
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70R15; 3.0x15

53 Reifen Felgen h= 160/60R15; 4.5x15

54 Reifen Felgen Mindest Index: v= 44Q, h= 59Q
