



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB772
Typengenehmigung erteilt	20251230
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260105
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	KYMCO
04 Typ	Agility 16+50
05 Typ; Variante/Version	CC; 00/A
06 Vorziffer	LC2CC00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00917
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	21.14
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	KP10D
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.4
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF ALK1-EW5 [e13]
29 Motorkennzeichen	KP10D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Top Case
35 Länge von	2050



35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	198
45 Garantiegewicht von	278
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	178
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.5x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-14; 3.0x14
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 28B, h= 48B
Bemerkungen Z1	37) 1270 mit Top Case