



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KB773
Typengenehmigung erteilt	20260316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KYMCO
04 Typ	X-Town ST
05 Typ; Variante/Version	CZ; 00/00
06 Vorziffer	LC2CZ0000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02452
10 EFKO-Code	3832
10 Hersteller	CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO. LTD, RC-213022 JIANGSU P.R. CHINA
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8.07
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	CHANGZHOU KWANG
21 Motor Typ	KT50A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	246
24 Leistung kW	17.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	23.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KYMCO YF BAB7-EA5 [e13]
29 Motorkennzeichen	KT50A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2106
35 Länge bis	0



36 Breite von	762
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1339
37 Höhe bis	1409
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	259
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	334
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	123
46 Achsgarantie v bis	211
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 140/70-13; 3.75x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 36L, h= 54L