



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC425
Typengenehmigung erteilt	20110512
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KEEWAY
04 Typ	ARN 125
05 Typ; Variante/Version	T09; 2/1
06 Vorziffer	LBBT09.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1373
10 EFKO-Code	3917
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,07
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	86
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	QJIANG
21 Motor Typ	153QMI-8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.05
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	9.13
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QJ EX-T10 øe4!
29 Motorkennzeichen	153QMI-8
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1920
35 Länge bis	0
36 Breite von	700



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	265
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	86
46 Achsgarantie v bis	179
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12 51J; 2.75x12

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J; 3.00x12
