



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KC505
Typengenehmigung erteilt	20110331
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KINROAD
04 Typ	Windhunter 125
05 Typ; Variante/Version	XTLY; XT125T-8
06 Vorziffer	LBXTCJ7G.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*0454
10 EFKO-Code	3886
10 Hersteller	JIANGSU KINROAD MOT.CYCLE CO.,LTD, RC-214153 JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne an Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	70



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	KINROAD
21 Motor Typ	152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	4.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	7.2
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/im HS und Krümmer vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e4! 15T811-3
29 Motorkennzeichen	152QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1985
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	272
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	88
46 Achsgarantie v bis	184
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3.50x13



53 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=24E, h= 49E
