



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD508
Typengenehmigung erteilt	20181107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	KUMPAN ELECTRIC
04 Typ	1954RI
05 Typ; Variante/Version	05; 54/B
06 Vorziffer	WEW05.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2016/1824*00103
10 EFKO-Code	4508
10 Hersteller	E-BILITY GmbH, DE-53424 Remagen
11 Herstellerplakette	rechts, oberhalb Zentralstütze am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Zentralstütze am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	MA42
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.8
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	92.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MA42-?????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V; auf Radnabenmotor eingestanzt
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1947
35 Länge bis	0
36 Breite von	734
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1215
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1354
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	166
44 Leergewicht bis	187
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 110/70-12, 2.75-12 / 120/70-12, 2.75-12; 3.00-12; 3.25-12; 3.50-12
53 Reifen Felgen	130/70-12, 3.00-12; 3.25-12; 3.50-12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 32B h= 46B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 10.0-30.0 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
