



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6KD909
Typengenehmigung erteilt	20260128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KOVE
04 Typ	800X
05 Typ; Variante/Version	KY800X-A2; 0/0
06 Vorziffer	LB7YXD10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1252*02620
10 EFKO-Code	4902
10 Hersteller	Tibet New Summi Motor Co., Ltd., 850000 Lasa City - China
11 Herstellerplakette	rechts, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	155



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgel.,
17 Handbremse Z2	auf VR ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel.,
18 Fussbremse Z2	auf HR ABS
21 Motor Marke	TIBET
21 Motor Typ	Z288MW
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	66.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] KY-800X-E5+
29 Motorkennzeichen	Z288MW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2240
35 Länge bis	2250



36 Breite von	895
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1410
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	1530
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	352
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	138
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	214
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18; 4.00x18
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 40Q / h= 55Q / Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 69.5kW siehe TG 6KD9 05