



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA301
Typengenehmigung erteilt	19970523
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19981105
Erweiterung TG Positionen	'05/27/30/34
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LAVERDA
04 Typ	668
05 Typ; Variante/Version	LAV650; 668 oder Diamante
06 Vorziffer	ZLV650SP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3100
10 Hersteller	INTERNAT.IMOLA MOTO LAVERDA.SPA, I-36010 ZANE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	LAVERDA
21 Motor Typ	650IE
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	668
24 Leistung kW	35.32
24 Leistung n	7300
25 Md. max Nm	46.87
25 Md. max n	5800
26 Abgasreinigung	2/vorgeschaltet an VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/63312 mit vorgeschalteten Katalysatoren
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/6359 (links) + 1/6358 (rechts)
29 Motorkennzeichen	650IE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenker über Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Teilverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z3	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0



36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	285
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	254
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17; 3.5x17 LM-Integral MARCHESINI
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17; 5.0x17 LM-Integral MARCHESINI
54 Reifen Felgen	170/60ZR17; 5.0x17 LM-Integral MARCHESINI
Bemerkungen Z1	05) Modellvarianten:
Bemerkungen Z2	34) 668 : mit Aluminium-Rahmen / Vollverschalung / Doppelscheinwerfer
Bemerkungen Z3	668 Diamante : mit Stahl-Rohrrahmen / Teilverschalung / Doppelscheinwerfer
Bemerkungen Z5	30) Seitenverschalungen und Tankverschalung mit Absorptionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z6	8 Gummistege 15x75 mm in den Kühlrippen des Zylinderkopfes und Zylinder;
Bemerkungen Z7	Innenseite Kettenabdeckung rechts bei Antriebsritzel mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z9	31) Kunststoff-Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung