



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6LA304
Typengenehmigung erteilt	19980414
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19981027
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28/30/51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LAVERDA
04 Typ	750 S
05 Typ; Variante/Version	LAV750; SSA1 / STA1
06 Vorziffer	ZLVS.A1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3100
10 Hersteller	INTERNAT.IMOLA MOTO LAVERDA.SPA, I-36010 ZANE
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Bremsleitungen = Stahlflex
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Bremsleitungen = Stahlflex
21 Motor Marke	LAVERDA
21 Motor Typ	ST
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	747
24 Leistung kW	45.08
24 Leistung n	8040
25 Md. max Nm	53.54
25 Md. max n	8040
26 Abgasreinigung	2/im X-Rohr, vor Auspufftöpfen; Kennz. 'KAT'
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/LAVERDA 750; e3*89/235*0068
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 30 mm
29 Motorkennzeichen	ST
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung oder
34 Bes. Ausrüstung Z2	Teilverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z3	siehe Bemerkungen



35 Länge von	2060
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	310
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	375
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 55W, 3.50x17; / 120/70ZR17 58W; 3.50x17 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 69W; 4.50/5.00x17; / 170/60ZR17 72W; 4.50/5.00/5.50x17 LM-Integral
54 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1884-1921 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05/34) Modellvarianten: SSA1 = mit Vollverschalung (750S Formula)
Bemerkungen Z2	STA1 = mit Vollverschalung (750S Carenata) oder mit Teilverschalung (750S)
Bemerkungen Z4	30) Tankattrappe mit Absorptionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z5	Beide Luftfiltereintritte von 42 auf 25 mm reduziert;
Bemerkungen Z6	Innenseite Kettenabdeckung rechts bei Antriebsritzel mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z8	32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung